

ネジレス端子台 / Screwless Terminal Block

プッシュインタイプ / Push-in Type

意匠登録済/Design Registered

部品名 /Item	材質 /Material	仕上 /Finish
ポディー /Body	PBT /PBT	V-0 黒 /V-0 Black
開放ピン /Pin	PBT /PBT	V-0 ナチュラル /V-0 Natural
導電端子 /Conductive Terminal	タフピッチ銅 /Tough-Pitch Copper	Snメッキ /Tin plated
スプリング端子 /Spring Type Terminal	ステンレス /Steel Use Stainless	素地 /Plain



P数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.	ピッチ / Pitch	定格 / Rating	絶縁抵抗 / Insulation Resistance	耐電圧 / Voltage Stress
2	T7650	20	10	AC/DC 300V 20A より線AWG12~AWG16	DC500V 1000MΩ	AC2000V 1min
3	T7651	30	10	AC/DC 300V 20A より線AWG12~AWG16	DC500V 1000MΩ	AC2000V 1min
4	T7654	40	10	AC/DC 300V 20A より線AWG12~AWG16	DC500V 1000MΩ	AC2000V 1min
5	T7638	50	10	AC/DC 300V 20A より線AWG12~AWG16	DC500V 1000MΩ	AC2000V 1min
6	T7655	60	10	AC/DC 300V 20A より線AWG12~AWG16	DC500V 1000MΩ	AC2000V 1min
7	T7639	70	10	AC/DC 300V 20A より線AWG12~AWG16	DC500V 1000MΩ	AC2000V 1min

