

銀メッキ品の取り扱い上の注意点

銀メッキ品は、大気中の硫化水素や二酸化硫黄と反応し、銀表面に硫化銀、硫酸銀などの硫化化合物が生成され、酸化変色しやすい性質をもっています。(黄色→茶褐色→青黒色と変化する) 外観を損なうだけでなく、半田付性も劣化するため、取り扱い及び保管については以下の注意点に沿った対応をお願い致します。

【お客様各社での保存・取り扱い管理に関する御願い】

1) 保管環境について

1)-1: 推奨保管条件

温度5～35℃／湿度10～85%

1)-2: 保管環境条件

① 屋外保管を避ける様、御願い致します。

スクール等の雨濡れ防止は勿論ですが、直射日光があたり高温になった状態から、エアコンの利いた屋内(倉庫や生産ライン)に持ち込まれた際、露付き状態となり、変色を促進させる事があります。

② 湿度の高い場所での保管を避けて頂く様、御願い致します。

コンクリート面や地面への直置き保管をする事で、湿気・湿度による影響を受けます。

③ 有害ガス(腐食性ガス等)の発生する場所や塵埃の多い場所で保管しないで下さい。

ガスの影響によって、変色を促進させる事があります。

2) 基盤実装時における作業(開封)について

① 梱包開封後、極力開封されたままの状態及び部品放置状態で時間経過をさせないで下さい。

作業終了後は変色を促進させない為、出来る限り大気との接触を避ける様、製品保護を御願い致します。

3) 保証期間について

当社出荷後、3ヵ月間迄となります。

【弊社での製品(部品)取り扱い管理について】

尚、弊社及び協力外注で取り扱います銀メッキ処理品は、部品状態でビニール袋をシーラ止めし、大気との接触を防ぐ様にしております。又、出荷時の最終梱包荷姿では、大気との接触だけでなく、外装ケース(ダンボール)からのガス、湿気を防ぐ為、保護シート(袋包装)を使用し、更に乾燥剤(シリカゲル)も同梱しての対応を行っております。

大変恐れ入りますが、製品(メッキ)における性質をご理解の上、ご使用を御願い致します。

以上